

ENKEI G-SHOCK 仕様

品番： GW-6900-1CR

駆動方式： 電波ソーラー

素材： ケース 樹脂

素材： ベルト 樹脂

風防： 無機ガラス

文字盤カラー： 液晶

ベルトカラー： ブラック

サイズ（縦×横×厚）： 約53.2×50×17.7mm

重さ： 約63g

仕様： ・耐衝撃構造（ショックレジスト）

・無機ガラス

・20気圧防水

・タフソーラー（ソーラー充電システム）

・電波受信機能：自動受信（最大6回/日、中国電波は最大5回/日）/手動受信

<日本> 受信電波：JJY、周波数：40kHz/60kHz（福島/九州両局対応モデル）

<北米地域> 受信電波：WWVB、周波数：60kHz

<ヨーロッパ地域> 受信電波：MSF/DCF77、周波数：60kHz/77.5kHz

<中国> 受信電波：BPC、周波数：68.5kHz

*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市にあわせた局を受信します。

尚、時差は選択した都市によって設定されます。

・ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）

+UTC（協定世界時）の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能

・ストップウォッチ（1/100秒、24時間計、スプリット付き）

・タイマー（セット単位：1分、最大セット：24時間、1秒単位で計測）

・時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報

・バッテリーインジケータ表示

・パワーセービング機能（暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します）

・フルオートカレンダー

・12/24時間制表示切替

・操作音ON/OFF切替機能

・ELバックライト（フルオートELライト、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

※電波受信が行なわれない場合は、通常のクォーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間

・機能使用の場合：約9ヵ月

・パワーセービング状態の場合：約26ヵ月